



DESCRIPCIÓN:

El equipo de pulverización esta compuesto de:

- Compresor
- Máquina de bombeo
- Boquilla de pulverización

Compresor:

Compresor profesional de aire con dos cilindros en bóxer, pistones y camisas cerámicas de larga duración. Con arranque en vacío, ciclo continuo de trabajo 24 horas, operativo hasta 10 bares continuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones: 48 x 40 x 56 cm
- Depósito instalado en el chasis: 3 litros.
- Hasta 3.000 horas sin mantenimiento.
- Peso: 32 Kg
- Aire aspirado: 330 l/min (a 0 bar).
- Aire de salida a 5 bares: 200 l/min.
- Aire de salida a 10 bares: 150 l/min.
- Operativo hasta 10 bares continuos.
- Ciclo continuo de trabajo: 24 horas.
- Nivel sonoro: 80 dBA.
- Voltaje: 230V/50Hz
- Potencia: 2 CV.
- RPM: 1400.
- Cilindros: 2.
- Muy portable.
- Sin aceite.
- Normativa europea.
- Hecho en Italia.
- Garantía: 3 años.



¡Llamanos sin compromiso!



695 69 83 16

www.ekhitek.com

info@ekhitek.com



Equipo de bombeo:

Alimentación de producto a pistola automática.

CARACTERISTICAS:

- Voltaje de servicio: 230V/1/N/PE/50Hz.
- Potencia nominal de 1,5 kW.
- Protección 16A.
- Dimensiones: 75 x 34 x 43 cm.
- Altura del embudo: 75 cm.
- Peso 33 kg.
- Bomba helicoidal 25L OS: 1,5 a 9,5 l/min regulación continua.
- Bomba helicoidal 10L OS: 0,6 a 4,0 l/min regulación continua.

Pistola Automática de alta calidad para la aplicación de corcho proyectado con boca de entrada de suministro de producto mediante bombeo.

CARACTERISTICAS:

- • Boquilla de 6 mm.
- • Piezas de precisión en acero inoxidable.
- • Incluye regulador de caudal de aire.
- • Presión de funcionamiento: de 2 a 5 bar.



¡Llamanos sin compromiso!



695 69 83 16

www.ekhitek.com

info@ekhitek.com